

IP65

120-277
VAC

5000K




SLED-830-XT



CARACTERÍSTICAS

POTENCIAS	45W, 92W, 120W, 160W, 261W
RANGO DE LÚMENES	5,100 - 28,500
IRC	≥80
PROTECCIÓN	IP65
VOLTAJE	120 - 277 V~
COLOR	5000 K
GARANTÍA	10 años

DIMENSIONES




Ejemplo modelo de 45W

TIPOS DE CURVA


- 30°
- 60°
- 90°

ÁNGULOS DE ROTACIÓN




OPCIONES DE INSTALACIÓN


Suspendida




Montada en techo



Instalada en piso



Montada en pared



SLED-830-XT

SLED-830-XT-50 y SLED-830-XT-100



SLED-830-XT-150 y SLED-830-XT-200



SLED-830-XT-300



SLED-830-XT-400




SLED-830-XT-600



CARACTERÍSTICAS

POTENCIAS	50W, 100W, 150W, 200W, 300W, 400W, 600W
RANGO DE LÚMENES	8,500 - 102,000
IRC	≥80
PROTECCIÓN	IP65 - IK08
VOLTAJE	120 - 240 V~
COLOR	5000 K
GARANTÍA	10 años


DIMENSIONES



Ejemplo modelo de 50W

TIPO DE CURVA

- 30°
- 60°
- 120°



Todos nuestros productos cuentan con certificación NOM. Supra Desarrollos Tecnológicos se reserva el derecho de modificar la información presentada sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.